



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

# СПЕКТРОН

Согласовано:  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИП 512 «Спектрон»

Паспорт  
СПЕК.425211.050.000 ПС



## ПАСПОРТ

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный  
ИП 512 «Спектрон»

Сертификат соответствия  
ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России  
Сертификат взрывозащиты  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»  
Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473  
ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

№ С-RU.ЧС13.В.00599  
Срок действия с 12.10.2016 до 12.10.2021  
№ ТС RU С-RU.ВН02.В.00270  
Срок действия с 19.10.2016 до 18.10.2021  
ГОСТ ISO 9001-2011  
Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

### 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- извещатель..... 1 шт.;
- кабельный ввод .....по заказу;
- специальный инструмент (ключ)..... 1 шт.;
- пломба (для «Спектрон-512-Exd-M/Н-ИПР-В) ..... 1 шт.;
- руководство по эксплуатации СПЕК.425211.050.000 РЭ или СПЕК.425211.050.000-01 РЭ1 шт.;
- паспорт СПЕК.425211.050.000 ПС .....1 шт.

### 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя не менее 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ  
<http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена извещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

### 3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Извещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую упаковку или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 512 «Спектрон-512-Exd-\_\_\_\_-ИПР-\_\_\_\_ комплект \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_, соответствует техническим условиям СПЕК.425211.050.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

### АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.

[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**