
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ «ПРОМЕТЕЙ»

ГВР-Exm-10-Прометей





- Вид взрывозащиты - Exm
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254: IP66
- Климатическое исполнение: УХЛ1

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность, Вт	10
Переключаемая мощность, Вт	10/5
Уровень характеристической чувствительности SPL (1 Вт, 1 м), дБ, не менее	105
Максимальный уровеннь звукового давления (Р макс, 1 м), дБ, не менее	115
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	400-8000
Маркировка взрывозащиты	PB Ex db mb I Mb X / 1Ex db mb IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X
Температурный диапазон, °С	-65 ÷ +85
Масса, не более, кг	2,5
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень защиты оболочки, IP	66
Устойчивость к радио и электромагнитным помехам	3 класс
Подключение в линии	100 В или 8 Ом
Срок службы оповещателя, год	10