
# КОРОБКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ EXE

## Спектрон-КВ-Exe-6-204x159x84






- Вид взрывозащиты - Exe
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254: IP56
- Климатическое исполнение: УХЛ1

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex e IIC T6...T5 Gb |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 500 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 24 |
| Температурный диапазон, °С | -65...+100 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый наружный диаметр кабеля | 6 - 12 |
| Тип клеммных зажимов | 16 проходных клемм, тип фиксации провода - пружинный, установка на DIN - рейку |
| Диаметр зажимаемого проводника | 0,08 - 2,5 |
| Вольтамперная характеристика зажима, В/А | 500/24 |
| Тип кабельных вводов | BM-X2S-L |
| Количество кабельных вводов, шт. | 6 |
| Габаритные размеры коробок (без кабельных вводов) | 204x159x84 |
| Крепление крышки | Крышка съемная, фиксируется на 4 винта |
| Монтаж коробки | 4 крепежных отверстия, изолированный от внутреннего объема коробки |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.05-75 | I |

На фотографии представлен один из вариантов расположения кабельных вводов.
При заказе коробок Спектрон-КВ-Exe-6-204x159x84 , расположение кабельных вводов принимается по опросному листу;

Возможное расположение кабельных вводов:
Сторона A - не более 3-х кабельных вводов;
Сторона B - не более 4-х кабельных вводов;
Сторона C - не более 3-х кабельных вводов;
Сторона D - не более 4-х кабельных вводов.

