ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X
  Взрывозащищённое исполнение уровня РП категории I по рудничному газу и пыли;
  Применяется в подземных выработках шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли;
  Во взрывоопасных зонах 1 и 2, категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC.
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
Ток потребления, не более	питание 12 В - 170 мА
	питание 24 В - 85 мА
	питание 36 В - 56 мА
Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	240x120
Соотношение сторон экрана	1:2
Маркировка взрывозащиты	РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	390,5x150x66
Масса, не более	2,8 кг