# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

## ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В







- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  **РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X**
  Взрывозащищённое исполнение уровня РП категории I по рудничному газу и пыли;
  Применяется в подземных выработках шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли;
  Во взрывоопасных зонах 1 и 2, категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC.
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Соответствие дисплея ГОСТ/СП | ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026 |
| Изображение контрастно различимо с расстояния 15м | до 2000 люкс |
| Ток потребления, не более | 9 мА |
| Напряжение питания, В | 220 АС |
| Тип подключения | 2-х проводное; 4-х проводное |
| Габаритные размеры информационного поля, мм | 240x120 |
| Соотношение сторон экрана | 1:2 |
| Маркировка взрывозащиты | РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Температурный диапазон | от –70 до +85 °С |
| Степень защиты | IP 66/68 |
| Габариты, мм | 390,5x150x66 |
| Масса, не более | 2,8 кг |