ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты: **1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X** Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
	Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
	Ток потребления при 2-х проводной схеме подключения	питание 12 В - 230 мА
		питание 24 В - 115 мА
		питание 36 В - 90 мА
	Ток потребления при 4-х проводной схеме подключения (в режиме «Ожидание» / в режиме «Работа»)	питание 12 В - 12 / 230 мА
		питание 24 В - 7,5 / 115 мА
		питание 36 В - 6,5 / 90 мА
	Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
	Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
	Габаритные размеры информационного поля, мм	260x130
	Соотношение сторон экрана	1:2
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав
	Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
	Степень защиты	IP 66/68
	Габариты, мм	340x230x92
	Масса, не более	3,5 кг