ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСВ-Exd-А-Прометей 220В-ЯС





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 5000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты: **1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X** Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 5000 люкс
Ток потребления	0.5 мА
Напряжение питания, В	110÷220 АС
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	260x130
Соотношение сторон экрана	1:2
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	340x230x92
Масса, не более	3,7 кг