ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В РИП





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты: **PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C… T95°C Db X**
- Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -20 до +60 °С**
- Встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу оповещателя

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
Ток потребления при 2-х проводной схеме подключения	1 мА
Ток потребления при 4-х проводной схеме подключения	1 мА
Напряжение питания, В	110÷220 АС
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	260x130
Соотношение сторон экрана	1:2
Маркировка взрывозащиты	PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C… T95°C Db X
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Температурный диапазон	от –20 до +60 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	340x230x90
Масса, не более	9,5 кг