# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

## ТСВД-Exd-Н-Прометей 12-36В v2







- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты: **PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C… T95°C Db X**
- Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**
- Общее питание, две линии управления

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Изображение контрастно различимо с расстояния 15м | до 2000 люкс |
| Ток потребления | питание 12 В - 115 мА |
| | питание 24 В - 90 мА |
| | питание 36 В - 110 мА |
| Напряжение питания, В | 12-36 DC / 12-28 AC |
| Тип подключения | 2-х проводное; 4-х проводное |
| Габаритные размеры информационного поля, мм | 260x130 |
| Маркировка взрывозащиты | PB Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C… T95°C Db X |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Температурный диапазон | от –70 до +85 °С |
| Степень защиты | IP 66/68 |
| Габариты, мм | 340x230x90 |
| Масса, не более | 11 кг |