
# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

## ТСВД-Exi-М-Прометей 12-36В v1




- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  **PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6…T5 Ga X /**
  **Ex ia IIIC $T_{200}$ 80°C…$T_{200}$95°C Da X**
  Применяется во взрывоопасных зонах классов «0», «1», «2» и «20», «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**
- Независимое, гальванически развязанное управление световыми секциями

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Изображение контрастно различимо с расстояния 15м | до 2000 люкс |
| Ток потребления, не более | питание 12 В - 130 мА |
| | питание 24 В - 65 мА |
| | питание 36 В - 43 мА |
| Напряжение питания, В | 12-36 DC / 12-28 AC |
| Тип подключения | 2-х проводное; 4-х проводное |
| Габаритные размеры информационного поля, мм | 300x150 |
| Маркировка взрывозащиты | PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6…T5 Ga X / Ex ia IIIC $T_{200}$ 80°C…$T_{200}$95°C Da X |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Температурный диапазон | от –70 до +85 °С |
| Степень защиты | IP 66/68 |
| Габариты, мм | 445x180x65 |
| Масса, не более | 3 кг |