
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСВД-Exi-Прометей 12В v1-ЯС



- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 5000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6…T5 Ga X /
  Ex ia IIIC T_{200} 80°C…T_{200}95°C Da X
  Применяется во взрывоопасных зонах классов «0», «1», «2» и «20», «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**
- Независимое, гальванически развязанное управление световыми секциями

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 5000 люкс
Ток потребления, не более	питание 12 В - 400 мА
Напряжение питания, В	12 DC
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	280x140
Маркировка взрывозащиты	PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6…T5 Ga X / Ex ia IIIC T_{200} 80°C…T_{200}95°C Da X
Материал корпуса	Пластик
Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	465x180x58
Масса, не более	3 кг