ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В



- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6...T5 Ga X /
  Ex ia IIIC T_{200} 80 °C...T_{200} 95 °C Da X
- Для взрывоопасных зон классов “0”, "1", "2" и "20", "21", "22"
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 ºС**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
	Ток потребления, не более	питание 12 В - 660 мА
		питание 24 В - 330 мА
		питание 36 В - 220 мА
	Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
	Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
	Габаритные размеры информационного окна, мм	345x120
	Маркировка взрывозащиты	PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6...T5 Ga X / Ex ia IIIC T_{200} 80 °C...T_{200} 95 °C Da X
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь
	Температурный диапазон	от –70 до +85 °C
	Степень защиты	IP 66/68
	Габариты, мм	505x150x68
	Масса, не более	6 кг