
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В



- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты: **1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X** Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
Ток потребления при 2-х проводной схеме подключения	питание 12 В - 335 мА
	питание 24 В - 230 мА
	питание 36 В - 180 мА
Ток потребления при 4-х проводной схеме подключения (в режиме «Ожидание» / в режиме «Работа»)	питание 12 В - 12 / 335 мА
	питание 24 В - 7,5 / 230 мА
	питание 36 В - 6,5 / 180 мА
Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, не менее	100 дБ
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	186x93
Соотношение сторон экрана	1:2
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	351x230x84
Масса, не более	4,3 кг