
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВ-Exi-Н-Прометей 12-36В





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты: **PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6...T5 Ga X / Ex ia IIIC T_{200} 80 °C...T_{200} 95 °C Da X**
- Для взрывоопасных зон классов “0”, "1", "2" и "20", "21", "22"
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
Ток потребления, не более	питание 12 В - 170 мА
	питание 24 В - 85 мА
	питание 36 В - 56 мА
Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ	100
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного окна, мм	300x150
Соотношение сторон экрана	1:2
Маркировка взрывозащиты	PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6...T5 Ga X / Ex ia IIIC T_{200} 80 °C...T_{200} 95 °C Da X
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Температурный диапазон	от –70 до +85 °C
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	445x180x65
Масса, не более	3 кг