ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВ-Exm-Прометей 12-36В





- **Соотношение сторон экрана 1:2 согласно ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026**
- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X
  Взрывозащищённое исполнение уровня РП категории I по рудничному газу и пыли;
  Применяется в подземных выработках шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли;
  Во взрывоопасных зонах 1 и 2, категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC.
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Соответствие дисплея ГОСТ/СП	ГОСТ 12.4.026-2015 и СП 3.13130.2026
	Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
	Ток потребления, не более	питание 12 В - 170 мА
		питание 24 В - 85 мА
		питание 36 В - 56 мА
	Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ	100
	Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
	Габаритные размеры информационного поля, мм	280x140
	Соотношение сторон экрана	1:2
	Маркировка взрывозащиты	РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X
	Материал корпуса	Пластик
	Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
	Степень защиты	IP 66/68
	Габариты, мм	465x180x58
	Масса, не более	2,8 кг