ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВД-Exd-А-Прометей 12-36В v1





- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 2000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
  Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**
- Независимое, гальванически развязанное управление световыми секциями

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 2000 люкс
Ток потребления	питание 12 В - 170 мА
	питание 24 В - 85 мА
	питание 36 В - 56 мА
Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, не менее	100 дБ
Габаритные размеры информационного поля, мм	186x93
Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	351x230x84
Масса, не более	4,3 кг