ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВД-Exd-А-Прометей 12-36В v2-ЯС





- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 5000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
  Применяется во взрывоопасных зонах классов «1», «2» и «21», «22»
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °С**
- Общее питание, две линии управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 5000 люкс
	Ток потребления	питание 12 В - 400 мА
		питание 24 В - 210 мА
		питание 36 В - 145 мА
	Напряжение питания, В	12-36 DC / 12-28 AC
	Уровень звукового давления на расстоянии 1м, не менее	100 дБ
	Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
	Габаритные размеры информационного поля, мм	186x93
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIB T6…T5 Gb X / Ex tb IIIB T80°C…T95°C Db X
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав
	Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
	Степень защиты	IP 66/68
	Габариты, мм	351x230x84
	Масса, не более	4,3 кг