ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВД-Exi-Прометей 12В v1-ЯС



- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной
- освещённости **до 5000 люкс**
  Маркировка взрывозащиты:
  PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6...T5 Ga X /
- **Ex ia IIIC T_{200} 80 °C...T_{200} 95 °C Da X**
  Для взрывоопасных зон классов
- "0", "1", "2" и "20", "21", "22"
  Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 °C**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 5000 люкс
Ток потребления, не более	500 мА
Напряжение питания, В	12 DC
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ	100
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	280x140
Маркировка взрывозащиты	PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6...T5 Ga X / Ex ia IIIC T_{200} 80 °C...T_{200} 95 °C Da X
Материал корпуса	Пластик
Температурный диапазон	от –70 до +85 °C
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	465x180x58
Масса, не более	2,8 кг