ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ТСЗВД-Exm-М-Прометей 12-36В v2-ЯС



- Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния 15 метров при наружной освещённости **до 5000 люкс**
- Маркировка взрывозащиты:
  РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X
  Взрывозащищённое исполнение уровня РП категории I по рудничному газу и пыли;
  Применяется в подземных выработках шахт, опасных по газу (метану) и угольной пыли;
  Во взрывоопасных зонах 1 и 2, категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC.
- Полная пыле- и водонепроницаемость **IP66/IP68**
- Температурный диапазон **от -70 до +85 ºС**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Изображение контрастно различимо с расстояния 15м	до 5000 люкс
Ток потребления, не более	500 мА
Напряжение питания, В	12 DC
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее, дБ	100
Тип подключения	2-х проводное; 4-х проводное
Габаритные размеры информационного поля, мм	300х150
Маркировка взрывозащиты	РП Ex eb mb I Mc X / 1Ex eb mb IIC T6…T5 Gb X
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Температурный диапазон	от –70 до +85 °С
Степень защиты	IP 66/68
Габариты, мм	445х180х65
Масса, не более	2,8 кг